

真空ポンプ

電磁弁付真空ポンプ1.5CFM

逆流防止機構搭載。

小型・軽量5.2kg。

ツーステージロータリーポンプ採用のため高真空。

新冷媒対応



R410A用真空ポンプアダプタ付き。

真空ポンプ1.5CFM

小型・軽量4.8kg。

ツーステージロータリーポンプ採用のため高真空。



真空ポンプ2・4・6・8CFM

真空計標準装備。

逆流防止バルブ内蔵。



真空ポンプ

| 品名 | コード | 排気速度 | | 到達真空度 (Torr) | ポンプスピード | | モータ | 質量 | 大きさ (L x W x H) | 吸入ポート | オイル量 | 価格 |
|---------|------|---------|---------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------|--------------------|------------------------|------|----------|
| | | 50Hz | 60Hz | | 50Hz | 60Hz | | | | | | |
| 1.5CFM | 6632 | 35.3 /分 | 42.5 /分 | 5 x 10 ⁻³ (5ミクロン) | 2,850rpm | 3,450rpm | 100V 125W | 5.2kg | 270 x 90 x 180mm | 1/4、5/16 | 0.12 | ¥120,000 |
| W1.5CFM | 6633 | | | | | | | 4.8kg | | | | ¥99,000 |
| 2CFM | 6621 | 48 /分 | 59 /分 | | 1,425rpm | 1,725rpm | 100V 250W | 12.9kg | 390 x 170 x 300mm | 1/4、1/2、 (3/8 アダプタ) | 0.57 | ¥166,500 |
| 4CFM | 6634 | 95 /分 | 116 /分 | | | | | 13.4kg | 410 x 170 x 300mm | | | 0.68 |
| 6CFM | 6635 | 142 /分 | 172 /分 | | 14.3kg | 425 x 170 x 300mm | 0.77 | ¥199,500 | | | | |
| 8CFM | 6636 | 190 /分 | 229 /分 | | 15.4kg | 435 x 170 x 300mm | 0.90 | ¥277,500 | | | | |

真空ポンプ用電磁式逆止弁

従来の真空ポンプに接続すれば、新冷媒に対応できます。
真空保持タイプ。



| 逆止弁 () | 電源 | 取付 | 価格 |
|------------|------|----------|---------|
| | 100V | 1/4、5/16 | ¥29,700 |

真空ポンプオイル



| コード | 容量 | 価格 |
|------|------|--------|
| 6653 | 0.47 | ¥1,650 |
| 6651 | 0.95 | ¥2,100 |
| 6652 | 3.80 | ¥6,000 |

チャージングホース

| フロンの種類 | HFC | | | | | | CFC・HCFC | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|-----|---------|-----|---------|---------|
| | R410A | R407C・R404A・R507A | | R134a (一般用) | R134a (カーエアコン用) | R12・R22・R500・R502 | | | | | | |
| ホースの種類 | 強力型 (バルブ付ホース付) | プラス | シールライトプラス | プラス | プラス | | | | | | | |
| ねじサイズ | 5/16 フレア (UNF 1/2 -20山) | 1/4 フレア (UNF 7/16 -20山) | 1/4 フレア (UNF 7/16 -20山) | M10 | 黄・青M10 赤M12 | 1/4 フレア (UNF 7/16 -20山) | | | | | | |
| 常用圧力 | 4.8MPa | 5.5MPa | 5.5MPa | 3.4MPa | 3.4MPa | 3.4MPa | | | | | | |
| 破裂圧力 | 24.0MPa | 27.5MPa | 27.5MPa | 17.2MPa | 17.2MPa | 17.2MPa | | | | | | |
| 長さ | カラー | コード | 価格 | コード | 価格 | コード | 価格 | コード | 価格 | コード | 価格 | |
| 92cm | 黄 | | ¥11,400 | | ¥4,050 | | ¥7,500 | | ¥3,600 | | ¥3,600 | ¥3,150 |
| | 青 | | ¥11,400 | | ¥4,050 | | ¥7,500 | | ¥3,600 | | ¥3,600 | ¥3,150 |
| | 赤 | | ¥11,400 | | ¥4,050 | | ¥7,500 | | ¥3,600 | | ¥3,600 | ¥3,150 |
| | 3本パック | | ¥34,200 | | ¥11,700 | | ¥22,400 | | ¥10,100 | | ¥10,100 | ¥8,700 |
| 152cm | 黄 | | ¥13,500 | | ¥5,400 | | ¥9,000 | | ¥4,500 | | ¥4,500 | ¥4,800 |
| | 青 | | ¥13,500 | | ¥5,400 | | ¥9,000 | | ¥4,500 | | ¥4,500 | ¥4,800 |
| | 赤 | | ¥13,500 | | ¥5,400 | | ¥9,000 | | ¥4,500 | | ¥4,500 | ¥4,800 |
| | 3本パック | | ¥40,400 | | ¥15,500 | | ¥26,400 | | ¥12,300 | | ¥12,300 | ¥13,700 |
| 244cm | 3本パック | | ¥49,800 | | ¥24,200 | | ¥34,200 | | ¥15,900 | | ¥15,900 | |

この表にない長さのホースも取り扱っておりますので、お問い合わせ下さい。

自動チャージングスケール

自動チャージングスケールWey-TEKセット



ロードセル式。
数値を入力するだけで一定量を充填可能。
秤台のどこに容器があっても正確な測定が可能。
ゼロ点設定・低バッテリー・重量オーバー機能付。

Wey-TEK セット仕様

| 品名(コード) | セット内容 | 価格 |
|--------------|---|----------|
| LB310 (6611) | Wey-TEKスケール、自動充填モジュール、接続ケーブル、AC/DCコンバータ、チャージングバック | ¥192,000 |

自動充填モジュール

| 品名(コード) | 接続 | 質量 | 価格 |
|-------------|-----|-------|----------|
| モジュール(6612) | 1/4 | 1.1kg | ¥114,000 |

Wey-TEK スケール仕様

| 品名(コード) | LB300 () |
|---------|--|
| 電源 | 9V アルカリ電池 { 自動充填モジュールとセットで使用する時は、100V 電源で使用 } |
| 電池寿命 | 連続 12 時間 |
| 質量 | 3.5kg |
| 質量制限 | 50kg |
| 測定精度 | ± 10g |
| 測定単位 | 10g |
| 価格 | ¥96,000 |

電子チャージングスケール



ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
場所を選ばないバッテリータイプ。

| 品名(コード) | 電源 | 電池寿命 | 秤台寸法 | 質量 | 質量制限 | 測定精度 | 測定単位 | 使用温度 | 価格 |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------|------|-------|------|--------|---------|
| Y68820 (6613) | 9V アルカリ電池 | 連続 20 時間 | 225 x 211mm | 2.9kg | 45kg | ± 14g | 50g | 0 - 50 | ¥78,600 |

ガス漏れ検知器

高感度リークディテクタD-TEK



あらゆる冷媒に反応。(HFC・HCFC・CFC)
リーク検知信号音 & LED ランプでリーク量の大きさが確認できます。
充電式 (100V AC/DC 対応)。

| 品名(コード) | LB002 (6615) |
|-----------------|-----------------|
| 電源 | 100V AC / DC |
| 質量 | 580g (電池含む) |
| 大きさ (L x W x H) | 59 x 67 x 227mm |
| 使用温度範囲 | 0 - 45 |
| 価格 | ¥174,000 |

リークディテクタTEK-Mate



アラームのピッチ音(強・弱)で冷媒の漏れ量を知らせます。
あらゆる冷媒に対応。(HFC・HCFC・CFC)

| 品名(コード) | LB001 (6614) |
|-----------------|-----------------|
| 電源 | 単一アルカリ電池 2本 |
| 質量 | 700g (電池含む) |
| 大きさ (L x W x H) | 57 x 88 x 215mm |
| 使用温度範囲 | 0 - 60 |
| 価格 | ¥91,500 |

ガス漏れ防止剤

ナイログ

ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても影響ありません。
ナイログ青は、圧力の高い新冷媒のフレア部のシールに最適。
HFC系(非共沸・疑似共沸)冷媒のリークによるトラブルを防止します。

(用途) フレア面、ムシ部、ガスケット、ネジ部、Oリング



| 品名 | コード | 容量 | 価格 |
|---------------------|------|-----|--------|
| ナイログ青(HFC系冷媒用) | 6616 | 30m | ¥2,550 |
| ナイログ赤(CFC・HCFC系冷媒用) | 6617 | | ¥2,400 |

ガス漏れ検知液

ビッグブルー

塩素を含みません。(腐食性は純水より低い)
微量(年間18g)のガス漏れを確実にキャッチ。
泡を作るスピードが速く、すばやく漏れを発見。
泡が大きく持続性バツグン。
低温タイプは -29 まで使用可能。



| 品名 | コード | 容量 | 価格 |
|-------------------|------|------|--------|
| ビッグブルー(スタンダードタイプ) | 6618 | 0.95 | ¥2,970 |
| ビッグブルー(低温タイプ) | 6619 | | ¥4,130 |