

硬ろう材  
シルバソルダ

品名	コード	規格			JIS規格	ろう付温度	ろう付できる金属	価格
		太さ	長さ	重さ				
BS-0	7602	1.6mm	500mm	1kg	Bcup-2	735 ~ 845	銅+銅 (フラックス不要)	時価
	7603	2.4mm	500mm	1kg				
	7605	1.6mm	500mm	1kg				
BS-2	7606	2.4mm	500mm	1kg	Bcup-6	730 ~ 815	銅+銅 (フラックス不要)	
	7608	1.6mm	500mm	1kg				
BS-5	7609	2.4mm	500mm	1kg	Bcup-3	720 ~ 815	銅+銅合金	
		1.6mm	500mm	0.25kg				
BS-45		1.6mm	500mm	0.25kg		700 ~ 800	鉄、ステンレス、銅、 銅合金、ニッケル合金	
		2.0mm	500mm	0.25kg				

軟ろう材  
ソルダワイヤ

低温ろう付専用のため、給湯配管などに最適。

品名	コード	規格			JIS規格	ろう付温度	ろう付できる金属	価格
		太さ	長さ	重さ				
ソルダワイヤA	7701	2mm		0.5kg	-	250 ~ 300	銅+銅	時価
ソルダワイヤS	7702				H96Ag3.5A	260 ~ 300		

硬ろう用フラックス  
フラックス

母体の清掃、酸化防止に効果。



## 軟ろう用フラックス

Sフラックス

銅管の表面の酸化物を除去し、ろう材のなじみをよくします。  
(社)日本銅センターガイドライン適合品



品名	コード	活性温度	適応ろう材	適応母材	重量	価格
フラックス	7671	600 ~ 850	銀ろう、 リン銅ろう	鉄、 非鉄とその合金	100g	¥1,350
フラックスB-1	7672	600 ~ 900	銀ろう、 リン銅ろう	鉄、非鉄とその合金、黒鉛、クロムステンレス鋼、 タンガステンカーバイト、 クロムカーバイト、モリブデン合金等	100g	¥2,400

Sフラックス (7703)	活性温度	適応ろう材	適応母材	容量	価格
	180 ~ 400	軟ろう材	銅+銅	100m	¥1,950

## 銅管みがき

ナイロンたわし (10枚入)



ナイロンたわし (7400)	
価格	¥3,000

## 銅管つぶし

ピンチオフプライヤ



ピンチオフプライヤ (7217)	
銅管サイズ	3/16 ~ 5/8
価格	¥8,400

## 銅管面取り

リーマ

回転させるだけで内・外面取りOK。

ユニバーサルリーマ

ラクに面取りができる39枚刃。

スクレーパ

どんな材質・形状でも美しい面取り。



リーマ	銅管サイズ	価格
(7213)	4 ~ 35mm	¥2,100

ユニバーサルリーマ	銅管サイズ	価格
(7214)	10 ~ 54mm	¥34,500

スクレーパ	標準付属品	価格
(7211)	ブレード1・2・3	¥4,800