

イクラケーブルウインチ、他

IKURA CABLE WINCH, etc.

体育良精機製作所
2901

1

ミニウインチ

業界初の高速ミニウインチ。ロープがらみ等、非常事態に対処できる、正逆転スイッチを装備。過負荷防止装置に加え、電流計も装備し万全。ベースは分離可能、多彩な使い方ができます。別売でフットスイッチ、スタンドを用意しております。



CW-M300

コード	7010
型式	CW-M300
電源	AC100V 50/60Hz
モータ定格出力	400W 整流子モータ
引張り力(MAX)	2.9kN
送出速度(MAX)	8.5m/min (50Hz) 10.2m/min (60Hz)
負荷電流値	11.5A以下
本体サイズ(L×W×H)	380×350×193(ベース付) 380×225×140(ベース無)
質量	11.5kg(ベース付) 10kg(ベース無)
オプション	フットスイッチ・スタンド
価格	¥241,500

ケーブル入線用ウインチ

(高速・無騒音無段変速型)
ケーブルウインチは、各種ケーブルから光ファイバーケーブルまであらゆる入線作業をパワフルにこなす画期的な小型万能ウインチです。



CW-1500C

コード	7009	7007
型式	CW-1000C	CW-1500C
巻取能力	9.8kN以下	14.7kN以下
巻取速度	50Hz	5.4 ~ 29.7m/min
	60Hz	6.5 ~ 36.6m/min
モータ	100V (50/60Hz)	750W
寸法(L×W×H)	766×519×365mm	
質量	62kg	
標準付属品	フットスイッチ	
価格	¥752,500	¥752,500

ケーブル入線用ウインチ

デジタル表示防音型



CW-1500D

アナログ表示



CW-2500

コード	7006	7005	7004	7001
型式	CW-700D	CW-1500D	CW-2500D	CW-2500
巻取能力	高速	3.9kN	7.8kN	14.7kN
	低速	6.9kN	14.7kN	24.5kN
巻取速度	高速	11.5 ~ 21.9m/min	4.4 ~ 10.2m/min	3.5 ~ 6.4m/min
	低速	6.6 ~ 12.5m/min	2.5 ~ 5.8m/min	2.0 ~ 3.7m/min
寸法(L×W×H)	640×440×290mm	640×425×290mm	640×440×290mm	640×440×290mm
質量	55kg	57kg	57kg	57kg
価格	¥780,500	¥815,500	¥761,500	¥682,500

フットスイッチ付

ベベラー (塩ビ管用外径面取器)

40mm ~ 250mm 塩ビ管用外径面取器
手動式で手軽、接合端面の15°の面取りが簡単!!
軽量・小型・強靱!
質量わずか0.9kg!
刃物交換はドライバー1本でOK!



コード	ISPB15
型式	IS-PB15
能力	塩ビ管40 ~ 250mm
質量	0.9kg
価格	¥42,000

ケーブルカッター



コード	7024
型式	IS-C70
切断ケーブル径	70mm(約10秒で切断)
寸法	330×125mm
質量	3.7kg
価格	¥217,000

ケーブルウインチデータユニット データボーイ

光ケーブル通線工事の、引張りおよび通線距離を測定・記録します。



出力コード A-D変換ユニット CD-ROM

コード	ISDU1
型式	データボーイ IS-DU1
表示	1.張力(kN表示) 1分毎にその間の最高値を記録。 2.距離(m表示) 1分間のドラム回転数より、巻取り長を計算し、積算表示します。
動作環境	1.コンピュータ本体 ・Windows95/98が稼働する パーソナルコンピュータ ・RS-232Cポート 2.基本ソフトウェア ・Microsoft Windows95/98 ・Microsoft Excel
製品内容	1.「CD-ROM」 2.出力コード(RS-232C) - 1 3.A-D変換ユニット(入力コード付き) - 1 4.取扱説明書 - 1
その他	お手持ちのケーブルウインチの基板を含めた改造が必要です。
価格	¥315,000

ケーブルベンダー



ホルダーの交換はワンタッチです。

ケーブルベンダー

コード	7023
型式	IS-250C BY
仕様	レバーとホルダーの組み合わせ
価格	¥66,500