

水圧&水圧乗用リフト

水圧のため圧縮反発による急な飛び出しがなく、上昇・下降スピードも一定なので安全です。
決めた位置にピタッと停止し、高さの微調整もmm単位でできます。

気圧リフト

飛び出し防止機構付きのため、荷降ろしの際の急な飛び出しを防止します。
場所を選ばずどこでも使用OK。(炭酸ガスタイプ)
ランニングコストが安く、経済的。(コンプレッサタイプ)

水圧リフト

水圧乗用リフト



【A-30J】

【A-40・56タイプ】【L-303・443タイプ】

【L-63タイプ】

【G-30JSタイプ】

【G-40S・56Sタイプ】

わずか13kgのポータブルタイプのため、片手でラクラク持ち運びOK!
(G-30J&A-30Jタイプ)

水圧・気圧リフト

品名	コード	高さ		最大荷重	本体質量	駆動方式	標準付属品	価格	
		最高	最低						
水圧リフト	A-30J	4001	3,000mm	855mm	160kg	13kg	ポンプユニットP10	本体、天板、ポンプユニット	¥ 420,000
	A-40	4002	4,000mm	975mm	160kg	23kg	ポンプユニットP22	本体、天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ、水圧ホース、圧力テスト、ドレンチューブ、工具袋	¥ 852,500
	A-56	4003	5,600mm	1,270mm	160kg	29kg	ポンプユニットP22	本体、天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ、水圧ホース、圧力テスト、ドレンチューブ、工具袋	¥ 940,000
水圧乗用リフト	L-303		3,000mm	1,330mm	1人(100kg)	110kg	ポンプユニットP15JE	本体、トップステージ、ポンプユニット、圧力テスト、ドレンチューブ、工具袋	¥1,872,500
	L-443		4,400mm	1,730mm	1人(100kg)	130kg	ポンプユニットP15JE	本体、トップステージ、ポンプユニット、圧力テスト、ドレンチューブ、工具袋	¥1,997,500
	L-63		6,300mm	1,980mm	1人(120kg)	160kg	ポンプユニットP22	本体、トップステージ、ポンプユニット、圧力テスト、ドレンチューブ、工具袋	¥2,922,500
気圧リフト	G-30JS	4021	3,000mm	855mm	160kg	13kg	炭酸ガス	本体、天板、圧力調整器、コントロールスイッチ付ホース、工具袋 (ポンベ・ポンベホルダは別売です)	¥ 355,500
	G-40S	4022	4,000mm	975mm	160kg	23kg	炭酸ガス	本体、天板、圧力調整器、コントロールスイッチ付ホース、工具袋 (ポンベ・ポンベホルダは別売です)	¥ 425,500
	G-56S	4023	5,600mm	1,270mm	160kg	29kg	炭酸ガス	本体、天板、圧力調整器、コントロールスイッチ付ホース、工具袋 (ポンベ・ポンベホルダは別売です)	¥ 439,500
	G-30JC	4024	3,000mm	855mm	125kg	13kg	コンプレッサ	本体、天板、バルブ付ホース、コンプレッサFA750、工具袋	¥ 385,000
	G-40C	4025	4,000mm	975mm	125kg	23kg	コンプレッサ	本体、天板、バルブ付ホース、コンプレッサFA750、工具袋	¥ 446,500

ポンプユニット仕様

品名	タンク容量	モータ	使用温度範囲	リリーフ設定圧力	質量	大きさ(L×W×H)
P10	10	100V 200W	- 10 ~ 40	0.98MPa (10kgf/cm ²)	16kg	360 × 250 × 535mm
P10JE	10	100V 150W	- 10 ~ 50	0.68MPa (7kgf/cm ²)	12kg	350 × 230 × 500mm
P17	17	100V 300W	- 10 ~ 50	0.88MPa (9kgf/cm ²)	19kg	400 × 265 × 460mm
P22	22	100V 300W	- 10 ~ 50	0.88MPa (9kgf/cm ²)	20kg	505 × 265 × 500mm