

OHキャスターベステックスシリーズ

OH CASTER

オーエッチ工業株式会社
0902

8

ベステックス (BESTX) ... Best Engineer & Speedy Total X

Sタイプ



Sタイプ自在車

品番・コード	サイズ	許容荷重	取付高	取付座	取付寸法 $\begin{matrix} X \times Y \\ (X \times Y) \end{matrix}$	取付穴	偏芯	価格
HS-R100	100mm	120kg	132mm	90 × 90mm	68 × 68mm(71 × 71mm)	11mm	35.0mm	¥2,400
HS-R125	125mm	150kg	168mm	102 × 102mm	75 × 75mm (80 × 80mm)	11mm	38.0mm	¥3,470
HS-R150	150mm	160kg	190mm	102 × 102mm	75 × 75mm (80 × 80mm)	11mm	41.0mm	¥3,880

Sタイプストッパー付自在車

品番・コード	サイズ	許容荷重	取付高	取付座	取付寸法 $\begin{matrix} X \times Y \\ (X \times Y) \end{matrix}$	取付穴	偏芯	価格
SHS-R100	100mm	120kg	132mm	90 × 90mm	68 × 68mm(71 × 71mm)	11mm	35.0mm	¥2,880
SHS-R125	125mm	150kg	168mm	102 × 102mm	75 × 75mm(80 × 80mm)	11mm	38.0mm	¥3,980
SHS-R150	150mm	160kg	190mm	102 × 102mm	75 × 75mm(80 × 80mm)	11mm	41.0mm	¥4,430

Sタイプ固定車

品番・コード	サイズ	許容荷重	取付高	取付座	取付寸法 $\begin{matrix} X \times Y \\ (X \times Y) \end{matrix}$	取付穴	価格
HSR-R100	100mm	120kg	132mm	110 × 78mm	80 × 45mm(90 × 50mm)	11mm	¥1,900
HSR-R125	125mm	150kg	168mm	140 × 94mm	100 × 56mm (112 × 53mm)	11mm	¥2,940
HSR-R150	150mm	160kg	190mm	140 × 94mm	100 × 56mm (112 × 53mm)	11mm	¥3,390

プレートタイプ

HG型

SHG型

HR型



HG-N



HG-R



SHG-R



HR-N



HR-R

プレートタイプ $\left[\begin{matrix} R \text{ (ゴム車)} \\ N \text{ (ナイロン車)} \end{matrix} \right]$

寸法	許容荷重 (R / N)	車輪付高	取付ピッチ	取付穴	偏芯 (HG / SHG)	小箱入数	R (ゴム車)				N (ナイロン車)			
							ストッパーなし		ストッパー付		ストッパーなし		ストッパー付	
							品番・コード	価格	品番・コード	価格	品番・コード	価格	品番・コード	価格
自在車	25mm	8kg	35mm	28 × 23mm	4.2mm	9mm	16ヶ	HG-R25	¥160		HG-N25	¥115		
		10kg												
	32mm	12kg	42mm	30 × 24mm	4.2mm	11mm	16ヶ	HG-R32	¥190		HG-N32	¥150		
		18kg												
	38mm	20kg	50mm	36 × 28mm	5.3mm	12mm	8ヶ	HG-R38	¥285		HG-N38	¥250		
		28kg												
	50mm	30kg	65mm	46 × 35mm	6.5mm	16mm	4ヶ	HG-R50	¥485	SHG-R50	¥590	HG-N50	¥465	SHG-N50
38kg		21mm												
65mm	40kg	80mm	55 × 42mm	8.8mm	21mm	4ヶ	HG-R65	¥790	SHG-R65	¥890	HG-N65	¥720	SHG-N65	¥820
	55kg				24mm									
75mm	50kg	90mm	55 × 42mm	8.8mm	21mm	4ヶ	HG-R75	¥870	SHG-R75	¥970	HG-N75	¥790	SHG-N75	¥890
	65kg				29mm									
固定車	25mm	8kg	35mm	29 × 0mm	4.2mm		20ヶ	HR-R25	¥135		HR-N25	¥110		
		10kg												
	32mm	12kg	42mm	29 × 0mm	4.2mm		20ヶ	HR-R32	¥160		HR-N32	¥115		
		18kg												
	38mm	20kg	50mm	36 × 15mm	5.3mm		8ヶ	HR-R38	¥215		HR-N38	¥175		
		28kg												
	50mm	30kg	65mm	45 × 25mm	6.5mm		4ヶ	HR-R50	¥365		HR-N50	¥340		
38kg														
65mm	40kg	80mm	55 × 28mm	8.8mm		4ヶ	HR-R65	¥620		HR-N65	¥550			
	55kg													
75mm	50kg	90mm	55 × 28mm	8.8mm		4ヶ	HR-R75	¥720		HR-N75	¥640			
	65kg													

上記以外の車輪 (イモノ車、ウレタン車、ハードゴム車) については別途お問い合わせ下さい。

荷役・運搬



HE-R



SHE-R



HER-R

軽量用運搬車等に適します。重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
HE型とSHE型とHER型は取付け寸法が同じですから併用できます。

 プレートタイプ { R (ゴム車)
N (ナイロン車) }

寸法	許容荷重 (R/N)	車輪付高	取付ピッチ	取付穴	小箱入数	R (ゴム車)				N (ナイロン車)			
						ストッパーなし		ストッパー付		ストッパーなし		ストッパー付	
						品番・コード	価格	品番・コード	価格	品番・コード	価格	品番・コード	価格
40mm	20kg / 20kg	58mm	40 × 20mm	5.5mm	8ヶ	HE-R40	¥440	SHE-R40	¥550	HE-N40	¥400	SHE-N40	¥520
50mm	30kg / 40kg	65mm	56 × 28mm	6.5mm	4ヶ	HE-R50	¥550	SHE-R50	¥660	HE-N50	¥530	SHE-N50	¥610
65mm	30kg / 40kg	82mm	56 × 28mm	6.5mm	4ヶ	HE-R65	¥770	SHE-R65	¥840	HE-N65	¥720	SHE-N65	¥770
75mm	40kg / 50kg	92mm	56 × 28mm	6.5mm	4ヶ	HE-R75	¥880	SHE-R75	¥940	HE-N75	¥770	SHE-N75	¥830
100mm	50kg / 60kg	122mm	82 × 40mm	8.8mm	2ヶ	HE-R100	¥1,680	SHE-R100	¥1,850	HE-N100	¥1,680	SHE-N100	¥1,850
125mm	60kg	148mm	82 × 40mm	8.8mm	2ヶ	HE-R125	¥2,720	SHE-R125	¥2,750				
150mm	60kg	176mm	82 × 40mm	8.8mm	2ヶ	HE-R150		SHE-R150					

HER-Rタイプに付きましては、価格等詳細はお問い合わせ下さい。

CRJ型とCRK型は取付け寸法が同じですので併用できます。受皿方式で中心半径が大きくて安定、強度性にすぐれています。特に運搬車用として一番多く使用されているキャスターです。

プレートタイプ (ジェンゴム車)



CRJ-RB

CRK-RB




CRJS-RB

品番・コード	車輪	サイズ	許容荷重 (1ヶ)	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏芯	軸径	車輪幅	価格
CRJ-RB	ジェンゴム車 (B入)	100	80kg	125mm	81 × 61mm	63 × 40mm	9mm	35mm	10mm	28mm	¥1,930
CRJS-RB											¥2,350
CRK-RB											¥1,480
CRJ-RB	ジェンゴム車 (B入)	130	150kg	172mm	124 × 89mm	100 × 56mm	11mm	40mm	12mm	38mm	¥3,130
CRJS-RB											¥3,680
CRK-RB											¥2,450




AWJ型



寸法図




AWK型



寸法図



35AW型



寸法図

空気入タイヤ付車輪

品番・コード	許容荷重	取付高 (H1)	金具高 (H2)	取付座 (A × B)	取付寸法 (X × Y)	取付穴 (P)	車輪取付幅 (B1)	軸径 (d)	金具自重	価格
自在車	85kg	292mm	180mm	160 × 160mm	125 × 125mm	14mm	90mm	20mm	3,500g	¥15,800
固定車	85kg	292mm	180mm	200 × 140mm	140 × 80mm	14mm	90mm	20mm	2,830g	¥12,700

産業車輛用空気入車輪

品番・コード	プライ数	タイヤ外径 (D)	タイヤ幅 (W)	ボス幅 (B)	軸径 (d)	使用ベアリング	標準空気圧	標準荷重	自重	価格
35AW250-4	4	225mm	68mm	82mm	20mm	CBR-20	8km/h 3.5kg/cm ²	8km/h 85kg	1,700g	¥8,900

OHキャスター

OH CASTER

オーエッチ工業株式会社
0902

8



OHJ



OHUJ



OHJB



OHUJB

〔ダブルストッパー付〕

金具部分は、ユニクロームメッキ仕上げです。
ジェンゴム車輪付もございます。
100mmより防塵カバー付もございます。
旋回カシメ部分に中空パイプ方式を採用しており、頻度によるガタつき
の心配がありません。

〔特長〕

車輪の回転と金具の旋回を同時に完全ロックすることができます。
ロック、フリーは、足踏レバーのワンタッチ操作ででき、固定力も強
力です。

プレス製自在車（金具付）

寸法	許容荷重		車輪付高	取付ピッチ	取付穴	車輪軸径	入数	ゴム車輪		ウレタン車輪		
	ゴム車	ウレタン車						品番・コード	価格	品番・コード	価格	
ブレーキなし	75mm	80kg	120kg	101mm	63 × 63mm	9.5mm	10mm	40ヶ	OHJ-75	¥ 1,780	OHUJ-75	¥ 3,130
	100mm	100kg	180kg	144mm	71 × 71mm	10.5mm	12mm	20ヶ	OHJ-100	¥ 2,430	OHUJ-100	¥ 4,250
	130mm	180kg	250kg	177mm	80 × 80mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHJ-130	¥ 3,740	OHUJ-130	¥ 6,100
	150mm	200kg	300kg	198mm	90 × 90mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHJ-150	¥ 4,180	OHUJ-150	¥ 7,100
	180mm	230kg		240mm	112 × 112mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHJ-180	¥ 5,900		
	200mm	250kg	400kg	250mm	112 × 112mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHJ-200	¥ 6,100	OHUJ-200	¥ 9,800
	250mm	330kg	500kg	305mm	125 × 125mm	14.0mm	25mm	2ヶ	OHJ-250	¥10,900	OHUJ-250	¥18,400
ブレーキ付	75mm	80kg	120kg	101mm	63 × 63mm	9.5mm	10mm	40ヶ	OHJB-75	¥ 3,120	OHUJB-75	¥ 4,730
	100mm	100kg	180kg	144mm	71 × 71mm	10.5mm	12mm	20ヶ	OHJB-100	¥ 3,820	OHUJB-100	¥ 5,800
	130mm	180kg	250kg	177mm	80 × 80mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHJB-130	¥ 5,200	OHUJB-130	¥ 7,700
	150mm	200kg	300kg	198mm	90 × 90mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHJB-150	¥ 5,600	OHUJB-150	¥ 8,600
	200mm	250kg	400kg	250mm	112 × 112mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHJB-200	¥ 7,500	OHUJB-200	¥11,500
	250mm	330kg	500kg	305mm	125 × 125mm	14.0mm	25mm	2ヶ	OHJB-250	¥13,800	OHUJB-250	¥22,500



OHK



OHUK



OHKB



OHUKB

〔ブレーキ付〕

金具部分は、ユニクロームメッキ仕上げです。
ジェンゴム車輪付もございます。

OH独自のブレーキ付です。

プレス製固定車（金具付）

寸法	許容荷重		車輪付高	取付ピッチ	取付穴	車輪軸径	入数	ゴム車輪		ウレタン車輪		
	ゴム車	ウレタン車						品番・コード	価格	品番・コード	価格	
ブレーキなし	75mm	80kg	120kg	101mm	63 × 40mm	9.5mm	10mm	40ヶ	OHK-75	¥1,340	OHUK-75	¥ 2,730
	100mm	100kg	180kg	144mm	80 × 45mm	10.5mm	12mm	20ヶ	OHK-100	¥1,800	OHUK-100	¥ 3,490
	130mm	180kg	250kg	177mm	100 × 56mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHK-130	¥2,970	OHUK-130	¥ 5,300
	150mm	200kg	300kg	198mm	100 × 56mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHK-150	¥3,350	OHUK-150	¥ 6,200
	180mm	230kg		240mm	112 × 63mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHK-180	¥4,900		
	200mm	250kg	400kg	250mm	112 × 63mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHK-200	¥5,100	OHUK-200	¥ 8,800
	250mm	330kg	500kg	305mm	140 × 80mm	14.0mm	25mm	2ヶ	OHK-250	¥8,800	OHUK-250	¥16,300
ブレーキ付	100mm	100kg	180kg	144mm	80 × 45mm	10.5mm	12mm	20ヶ	OHKB-100	¥3,180	OHUKB-100	¥ 5,000
	130mm	180kg	250kg	177mm	100 × 56mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHKB-130	¥4,350	OHUKB-130	¥ 6,800
	150mm	200kg	300kg	198mm	100 × 56mm	11.0mm	20mm	10ヶ	OHKB-150	¥4,740	OHUKB-150	¥ 7,800
	200mm	250kg	400kg	250mm	112 × 63mm	11.5mm	20mm	6ヶ	OHKB-200	¥6,500	OHUKB-200	¥10,300

標準ゴム車輪

ウレタン車輪



OH-35M



OH-35U

ゴム車輪・ウレタン車輪

寸法	許容荷重		穴径	入数	標準ゴム車輪		ウレタン車輪	
	標準ゴム	ウレタン			品番・コード	価格	品番・コード	価格
75mm	80kg	120kg	10mm	100	OH35M-75	¥ 940	OH35U-75	¥ 2,290
100mm	100kg	180kg	12mm	50	OH35M-100	¥1,220	OH35U-100	¥ 2,870
130mm	180kg	250kg	20mm	20	OH35M-130	¥1,920	OH35U-130	¥ 4,040
150mm	200kg	300kg	20mm	20	OH35M-150	¥2,240	OH35U-150	¥ 5,100
180mm	230kg		20mm	10	OH35M-180	¥2,790		
200mm	250kg	400kg	20mm	10	OH35M-200	¥3,100	OH35U-200	¥ 7,900
250mm	330kg	500kg	25mm	6	OH35M-250	¥4,900	OH35U-250	¥15,500

荷役・運搬

鋳物車輪に替わる中・高荷重用鍛造製キャスターです。

Lシリーズ(小さくても力もち) : 許容荷重150kg ~ 540kg、サイズ50mm ~ 75mm、車輪幅44mm ~ 46mm

ポリフレックス車輪 ナイロンより吸収性の少ない樹脂車輪 : 使用温度 - 40 ~ 110

自在車(車軸カシメ 車輪穴明タイプ)

品番・コード	許容荷重	取付高	偏芯	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
L14PF-50	150kg	72mm	17mm	51mm	44mm	93 × 64mm	75 × 44.4mm	8.3mm	8mm	¥3,580
L14PF-65	200kg	89mm	17mm	63mm	44mm	93 × 64mm	75 × 44.4mm	8.3mm	11mm	¥4,380
L14PF-75	250kg	101mm	17mm	75mm	46mm	105 × 80mm	85.6 × 60.4mm	8.5mm	11mm	¥4,580

L14PF

固定車(車軸カシメ 車輪穴明タイプ)

品番・コード	許容荷重	取付高	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
L34PF-50	150kg	72mm	51mm	44mm	93 × 64mm	75 × 44.4mm	8.3mm	8mm	¥3,230
L34PF-65	200kg	89mm	63mm	44mm	93 × 64mm	75 × 44.4mm	8.3mm	11mm	¥4,080
L34PF-75	250kg	101mm	75mm	46mm	105 × 80mm	85.6 × 60.4mm	8.5mm	11mm	¥4,400



LX14PK

プラスカイト車輪 波状の繊維入りのフェノール樹脂車輪 : 使用温度 - 40 ~ 160

自在車 ローラーベアリング入

品番・コード	許容荷重	取付高	偏芯	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
LH14PK-75	350kg	101mm	21mm	76mm	46mm	105 × 80mm	85.6 × 60.4mm	8.5mm	11mm	¥ 8,600
LX14PK-75	540kg	105mm	21mm	76mm	46mm	110 × 85mm	86 × 60.4mm	9mm	12.7mm	¥12,000



LH34PK

固定車 ローラーベアリング入

品番・コード	許容荷重	取付高	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
LH34PK-75	350kg	101mm	76mm	46mm	105 × 80mm	85.6 × 60.4mm	8.5mm	11mm	¥8,300

14番シリーズ(自在車)

34番シリーズ(固定車)

自在車と固定車の取付ピッチが同じですで大変便利です。

許容荷重600kg、サイズ100mm ~ 200mm、車輪幅51mm

プラスカイト車輪 波状の繊維入りのフェノール樹脂車輪 : 使用温度 - 40 ~ 160

自在車・固定車 ローラーベアリング入

品番・コード	許容荷重	取付高	偏芯	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
14PK-100	600kg	143mm	38mm	101mm	51mm	114 × 114 mm	80 × 80mm 90 × 90mm	11mm	12.7mm	¥11,100
34PK-100										¥ 8,400
14PK-125	600kg	165mm	41mm	127mm	51mm	114 × 114 mm	80 × 80mm 90 × 90mm	11mm	12.7mm	¥11,400
34PK-125										¥ 8,700
14PK-150	600kg	184mm	44mm	152mm	51mm	114 × 114 mm	80 × 80mm 90 × 90mm	11mm	12.7mm	¥11,900
34PK-150										¥ 9,200
14PK-200	600kg	241mm	44mm	203mm	51mm	114 × 114 mm	80 × 80mm 90 × 90mm	11mm	12.7mm	¥14,300
34PK-200										¥11,600



14PK



34PK

HXシリーズ

許容荷重900kg ~ 1,500kg、サイズ150mm ~ 300mm、車輪幅76mm

プラスカイト車輪 波状の繊維入りのフェノール樹脂車輪 : 使用温度 - 40 ~ 160

自在車・固定車 ローラーベアリング入

品番・コード	許容荷重	取付高	偏芯	車輪径	車輪幅	取付座	取付寸法	取付穴	車軸径	価格
HX14PK-150	900kg	203mm	57mm	152mm	76mm	184 × 133 mm	134 × 86mm 155 × 105mm	14mm	19mm	¥66,600
HX34PK-150										¥32,200
HX14PK-200	1,100kg	267mm	63mm	203mm	76mm	184 × 133 mm	134 × 86mm 155 × 105mm	14mm	19mm	¥71,000
HX34PK-200										¥36,700
HX14PK-250	1,300kg	317mm	63mm	254mm	76mm	184 × 133 mm	134 × 86mm 155 × 105mm	14mm	19mm	¥77,600
HX34PK-250										¥43,300
HX14PK-300	1,500kg	394mm	63mm	305mm	76mm	184 × 133 mm	134 × 86mm 155 × 105mm	14mm	19mm	¥87,800
HX34PK-300										¥53,400



HX14PK



HX34PK

高荷重用キャスターは、この他多数ございますので、お問い合わせ下さい。



別売部品の旋回ロックを取り付ける事により4方向で旋回を固定できますので、狭い場所での移動に大変便利です。

品番・コード	取付寸法	取付穴	価格
HX14LC	86 × 105mm	14mm	¥8,900

