

岩田スプレーガン

IWATA SPRAY GUN

ANEST IWATA
アネスト岩田(株)

11

0321

小型スプレーガン

吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立

吹付空気（ガン手元）圧力を0.05MPa下げたことによりミストの飛散低減と引金荷重の軽減ができました。微粒化は、従来機同等以上です。

充実のラインアップ

圧送タイプに1.3と1.5 mmを追加、自補修用は従来から好評な13H21タイプを134G/134Sに受け継ぎました。



低圧スプレーガン

低圧自動ガン

小型スプレーガン

コード	型式	従来機型式	塗料供給方式	口径 塗料ノズル	吹付け 空気圧力 MPa { kgf/cm ² }	空気使用量	塗料噴出量	ボタン 開き	高微粒化	汎用微粒化	キャップ空気 型式	適用空気 型式	所要圧縮機	質量	用途	価格
2421	W-100-082P	W-88-08C2P	圧送	0.8 mm	0.29 { 3.0 }	270 /min	150m /min	190mm			E2P	E2P	1.5kw	380g	自動車塗装、木工・家具塗装、金属塗装、プラスチック塗装用	¥24,500
2422	W-100-102P	W-88-10E2P	圧送	1.0 mm		270 /min	200m /min	220mm			E2P	E2P	1.5kw		¥24,500	
2423	W-100-132P		圧送	1.3 mm		220 /min	200m /min	210mm			E2P	E2P	1.5kw		木工・家具塗装、金属塗装、中粘度用	¥24,500
2424	W-100-152P		圧送	1.5 mm		220 /min	250m /min	240mm			E2P	E2P	1.5kw		¥24,500	
2425	W-100-101S	W-88-10E5S	吸上	1.0 mm	0.24 { 2.5 }	75 /min	85m /min	120mm			E1	E1	0.4 ~ 0.75kw	380g	軽工業、ホビー用	¥23,500
2426	W-100-101G	W-88-10E5G	重力	1.0 mm			95m /min	130mm							¥23,500	
2427	W-100-131S	W-88-13H5S	吸上	1.3 mm		145 /min	150m /min	155mm			K1	K1	0.4 ~ 0.75kw		¥23,500	
2428	W-100-131G	W-88-13H5G	重力	1.3 mm			160m /min	170mm							¥23,500	
2429	W-100-132S	W-88-13H2S	吸上	1.3 mm	0.24 { 2.5 }	225 /min	150m /min	160mm			H2	H2	0.75 ~ 1.5kw	380g	自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装、プラスチック塗装用	¥23,500
2430	W-100-132G	W-88-13H2G	重力	1.3 mm			160m /min	175mm							¥23,500	
2431	W-100-134S	W-88-13H21S	吸上	1.3 mm		0.20 { 2.0 }	210 /min	140m /min	180mm			H4	H4		0.75 ~ 1.5kw	¥23,500
2432	W-100-134G	W-88-13H21G	重力	1.3 mm		0.24 { 2.5 }	250 /min	170m /min	220mm						¥23,500	
2433	W-100-151S	W-88-15K5S	吸上	1.5 mm	0.24 { 2.5 }	145 /min	175m /min	170mm			K1	K1	0.75 ~ 1.5kw	380g	木工・家具塗装、金属塗装用	¥23,500
2434	W-100-151G	W-88-15K5G	重力	1.5 mm			200m /min	180mm							¥23,500	
2435	W-100-152S	W-88-15K2S	吸上	1.5 mm		225 /min	170m /min	175mm			H2	H2	1.5kw		自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装用	¥23,500
2436	W-100-152G	W-88-15K2G	重力	1.5 mm			190m /min	190mm							¥23,500	
2437	W-100-181S	W-88-18N5S	吸上	1.8 mm	0.24 { 2.5 }	150 /min	210m /min	170mm			N1	N1	1.5kw	380g	木工・家具塗装、金属塗装用	¥23,500
2438	W-100-181G	W-88-18N5G	重力	1.8 mm			240m /min	190mm							¥23,500	

全機種、吹付距離は200mm 塗料粘度20秒 / NK-2 印は12秒 / NK-2 全機種、塗料ニップルG1/4、空気ニップルG1/4です。

大型低圧スプレーガン

コード	型式	従来機型式	塗料供給方式	口径 塗料ノズル	吹付け 空気圧力 MPa { kgf/cm ² }	モッ内房 MPa { kgf/cm ² }	空気使用量	塗料噴出量	ボタン 開き	高微粒化	キャップ空気 型式	適用空気 型式	所要圧縮機	質量	用途	価格
2441	LPH-200-122P	LPH-90-121 LPH-90-122	圧送	1.2 mm	0.20 { 2.0 }	0.07 { 0.7 }	500 /min	500 m /min	300 mm				2.2 ~ 3.7kw	440g	大物部品・車両などの大物、ライン塗装用	¥70,000

吹付距離は200mm 塗料粘度20秒 / NK-2 塗料ニップルはG3/8、空気ニップルG1/4です。

大型自動スプレーガン

コード	型式	名称	塗料供給方式	口径 塗料ノズル	吹付け 距離	ガン 空気圧力 MPa { kgf/cm ² }	モッ内房 MPa { kgf/cm ² }	空気使用量	塗料噴出量	ボタン 開き	キャップ空気 型式	適用空気 型式	所要圧縮機	質量	用途	価格
2442	LRA-200-122P	低圧	圧送	1.2 mm	200 mm	0.14 { 1.4 } 0.16 { 1.6 }	0.07 { 0.7 }	500 /min	500 m /min	300 mm	G2	G2	2.2 ~ 3.7kw	325g	大物塗装用	¥140,000

注) WA-100・200の 印は重力・吸上式でも使用できます。空気ニップル：LRAは塗料・空気ニップルなし

空気・油圧機器

大型スプレーガン

吹付空気圧力の低減と騒音改善

吹付空気（ガン手元）圧力を0.05MPa下げたことにより低飛散のほか、吹付作業時のエア-騒音値が約5dB(A)低くなりました。

微粒化を向上

ライン塗装向のW-200-122Pは、高微粒化で塗り易いパタンです。-182Sは新たな機種として、自動車補修・木工など、いろいろな用途に使えます。



W-200-122P
圧送式

W-200-202S
吸上式
PCL-10B-3
コンテナ取付例

W-200-152G
重力式
PC-4
カップ取付例

センターカップガン



汎用
センターカップ
スプレーガン
W-400-142G
重力式
PCG-6P-M
カップ取付例

低圧
センターカップ
スプレーガン
LPH-400-144LV
重力式
PCG-6P-M
カップ取付例

大型スプレーガン

コード	型式	従来機型式	塗料供給方式	口径 塗料ノズル	吹付け 空気圧力 MPa { kgf/cm ² }	空気使用量	塗料噴出量	パタン 開き	高微粒化	汎用微粒化	キヤップ空気 型式	所要圧縮機	質量	用途	価格
2451	W-200-122P	W-87-12G2P W-90-12G2P	圧送	1.2 mm	0.29 { 3.0 }	560 /min	500m /min	400mm			G2P	2.2 ~ 3.7kw	440g	大物部品・車両などの大物、 ライン塗装用	¥28,700
2452	W-200-151S	W-87-15K5S W-90-14J5S	吸上	1.5 mm		200 /min	240m /min	210mm			K1	0.75 ~ 1.5kw		木工・家具塗装、 金属塗装用	¥27,000
2453	W-200-151G	W-87-15K5G	重力	1.5 mm		270m /min	220mm							¥27,000	
2454	W-200-152S	W-87-15K2S W-90-14J2S	吸上	1.5 mm		330 /min	240m /min	290mm			K2	1.5 ~ 2.2kw		自動車補修塗装 木工・家具塗装（仕上げ） プラスチック塗装（上塗り）用	¥27,000
2455	W-200-152G	W-87-15K2G	重力	1.5 mm		270m /min	320mm							¥27,000	
2456	W-200-182S	W-90-18N2S	吸上	1.8 mm		330 /min	290m /min	340mm						¥27,000	
2457	W-200-201S	W-87-20R5S W-90-18N5S	吸上	2.0 mm		260 /min	350m /min	260mm			R1	1.5 ~ 2.2kw		金属塗装、 木工・家具塗装、 中粘度用	¥27,000
2458	W-200-201G	W-87-20R5G	重力	2.0 mm		410m /min	280mm							¥27,000	
2459	W-200-202S	W-87-20R2S	吸上	2.0 mm		360 /min	350m /min	290mm			R2	1.5 ~ 2.2kw		金属塗装、 木工・家具塗装、 中粘度用	¥27,000
2460	W-200-202G	W-87-20R2G	重力	2.0 mm		410m /min	320mm							¥27,000	
2461	W-200-251S	W-87-25W5S W-90-25W2S	吸上	2.5 mm		360 /min	440m /min	280mm			W1	1.5 ~ 2.2kw		金属塗装、木工・家具塗装、 鉄骨サビ止め、 接着剤・高粘度用	¥27,000
2462	W-200-251G	W-87-25W5G	重力	2.5 mm		510m /min	310mm							¥27,000	

全機種、吹付距離は250mm 塗料粘度20秒 / NK-2 全機種、塗料ニップルG3/8、空気ニップルG1/4です。

センターカップガン

コード	名称	型式	従来機型式	塗料供給方式	口径 塗料ノズル	吹付け 空気圧力 MPa { kgf/cm ² }	キヤップ内劣 MPa { kgf/cm ² }	空気使用量	塗料噴出量	パタン 開き	高微粒化	汎用微粒化	キヤップ空気 型式	所要圧縮機	質量	用途	価格	
2471	センター カップ スプレー ガン	W-400-122G	W-89-12K2G W-89-12K5G W-89-12R5G	重力	1.2 mm	0.2 { 2.0 } 0.2 { 3.0 }		280 /min	140m /min	230mm				1.5 ~ 2.2kw	440g	自動車補修専用 （タッチアップ- トップコート）	¥32,200	
2472		W-400-142G			1.4 mm	0.2 { 2.0 } 0.2 { 3.0 }		280 /min	210m /min	280mm			LV2	1.5 ~ 2.2kw			¥32,200	
2473		W-400-162G	W-89-15K2G W-89-15K5G W-89-15R5G		1.6 mm	0.2 { 2.0 } 0.2 { 3.0 }		370 /min	240m /min	300mm				1.5 ~ 2.2kw			¥32,200	
2474		W-400-182G	W-89-20R5G		1.8 mm	0.2 { 2.0 } 0.2 { 3.0 }		290 /min	320m /min	280mm			LV1	1.5 ~ 2.2kw			クリヤー・中/高粘度用	¥32,200
2475		W-400-251G	W-89-25W5G		2.5 mm	0.2 { 3.0 }		360 /min	580m /min	340mm			W1	1.5 ~ 2.2kw			プライマー・高粘度用	¥32,200
2476	3連 センター カップ ガン	LPH-400-144LV		重力	1.4 mm	0.1 { 1.1 } { 0.7 }	0.07 { 0.7 }	270 /min	130m /min	290mm			LV4	1.5 ~ 2.2kw	440g	自動車補修専用 （タッチアップ-ブロック塗装） ベースコート トップコート クリヤー	¥65,300	
2477	LPH-400-164LV	1.6 mm	150m /min		300mm				¥65,300									

吹付距離W-400は250mm、LPH-400は200mm 塗料粘度20秒 / NK-2 塗料ニップルM16 x 1.5（オネジ）空気ニップルG1/4です。


岩田スプレーガン、エアブラシ、カップ、コンテナ

IWATA SPRAY GUN AIR BRUSH & CUP CONTAINER

ANEST IWATA
アネスト岩田(株)

0321

11



機械器具の除塵、切粉の吹飛ばし用のエアダスター、油やホコリで汚れたエンジン、タイプライター等各種機械器具の洗浄にエンジンクリーナーが最適です。



エアダスター・エンジンクリーナー

コード	品名	型式	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	所要圧縮機	用途	質量	接続ネジ径	価格
2091	エアダスター	AG-6	1.7mm	3.5kgf / cm ²	105 / min	0.4kw	機械器具の除塵切粉の吹飛ばし	185g	PF1/4	¥ 2,800
2092	ブローガン	AG-41B	4.5mm	6.0kgf / cm ²	970 / min	1.5 ~ 5.5kw		220g	PF1/4	¥ 4,380
2093		AG-4B						PF3/8	¥ 4,380	
2094	エンジンクリーナー	EC-3B	2.7mm	3.5kgf / cm ²	40 / min	0.2kw	380g	PF1/4	¥13,300	




HP-A



HP-B



HP-C



HP-E

エアブラシは人形造花・捺染・絵画・ポスター等の美術工芸の吹き付けやエアブラシ用に使われています

エアブラシ

コード	型式	塗料供給方式	吹付距離	ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	ボタン幅	所要圧縮機	標準塗料容器	適用塗材	質量	価格
2095	HP-A	重力式	50 200mm	0.2mm	1.0 ~ 3.0kgf/cm ²	14 / min	4m / min	15mm	0.2kw	0.4m 容器付	染料用	69g	¥17,200
2096	HP-B			0.2mm	1.0 ~ 3.0kgf/cm ²	11 / min	6m / min	15mm	0.2kw	1.5m 容器付	染料用	77g	¥17,500
2097	HP-C			0.3mm	1.0 ~ 3.0kgf/cm ²	11 / min	12m / min	25mm	0.2kw	7m 容器付	染料用	104g	¥18,200
2098	HP-E1			0.6mm	1.0 ~ 3.0kgf/cm ²	32 / min	50m / min		0.2kw	40m 容器付	染料用	236g	¥29,800
2099	HP-E2			0.8mm	1.0 ~ 3.0kgf/cm ²	47 / min	115m / min		0.2kw	40m 容器付	ラッカー用	236g	¥29,800



PC-1



PC-4



PC-18B

カップ・コンテナ

コード	型式	内容量	質量	スプレーガン取付ネジ	適用スプレーガン・備考	価格
吸上式コンテナ						
2075	PCL-7B-2	700m	390g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, -71, -61	¥6,500
2076	PCL-7B-3	700m	395g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77	¥6,500
2077	PCL-10B-2	1,000m	420g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, -71, -61	¥7,000
2078	PCL-10B-3	1,000m	425g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77	¥7,000
2071	PC-1	1,000m	340g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77	¥6,000
2072	PC-1S	1,000m	335g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, -71, -61	¥6,000
2073	PC-2	600m	270g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, -71, -61	¥5,600
2074	PC-3	400m	170g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, -71, -61	¥5,600
重力式カップ						
2082	PC-4	400m	190g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77	¥3,850
2083	PC-4S	400m	180g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, LPH-100, W-71, -61, RG-2	¥3,850
2084	PC-5	250m	130g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, LPH-100, W-71, -61, RG-2	¥3,500
2085	PC-51	220m	125g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, LPH-100, W-71, -61, RG-2 ステンレス製カップ	¥4,550
2086	PC-61	130m	110g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, LPH-100, W-71, -61, RG-2 ステンレス製カップ	¥4,200
2079	PCG-6P-2	600m	220g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	W-100, LPH-100, W-71, -61 樹脂製カップ	¥5,600
2080	PCG-6P-3	600m	225g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77 樹脂製カップ	¥6,000
2081	PCG-6P-M	600m	160g	M16 x 1.5 (メネジ)	W-400, LPH-400 樹脂製カップ	¥4,380
加圧コンテナ						
2087	PC-17R	400m	560g	G ¹ / ₄ (PF ¹ / ₄)	SGD-71 乱系ガン他 最高使用圧力0.20MPa (2kgf/cm ²)	¥52,500
2088	PC-18B	2,000m	1,300g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈) 塗料取出口	各種スプレーガン 最高使用圧力0.34MPa (3.5kgf/cm ²)	¥56,000
2089	PC-19B	1,000m	700g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-871, 2003 最高使用圧力0.49MPa (5kgf/cm ²)	¥12,300
2090	PC-19R	1,000m	830g	G ³ / ₈ (PF ³ / ₈)	W-200, -77 最高使用圧力0.27MPa (2.8kgf/cm ²)	¥52,500



PT-20C
(手動攪拌式)



PT-101M
(自動攪拌式)

塗料加圧タンク

名称	コード	型式	容量	攪拌方式	塗料取出口	最高使用圧力	質量	価格	
汎用	2501	PT-10C	10	手動	3/8 G x 1	3.5kgf / cm ²	16.0kg	¥ 96,300	
	2502	PT-20C	20				23.0kg	¥112,000	
	2503	PT-40C	40				38.5kg	¥157,500	
	2504	PT-60C	60				46.0kg	¥171,500	
	2505	PT-80C	80				51.5kg	¥182,000	
	水系統用	2506	PT-10CM	10	自動	3/8 G x 1	3.5kgf / cm ²	17.0kg	¥166,500
		2507	PT-20CM	20				30.0kg	¥182,000
		2508	PT-40CM	40				41.5kg	¥227,500
		2509	PT-60CM	60				49.0kg	¥245,000
		2510	PT-80CM	80				54.0kg	¥255,500
高圧用		2511	PT-102C	10				手動	3/8 G x 1
	2512	PT-202C	20	23.0kg	¥168,000				
	2513	PT-102CM	10	17.0kg	¥220,500				
	2514	PT-202CM	20	30.0kg	¥245,000				
	2515	PT-402CM	40	41.5kg	¥301,000				
	2516	PT-602CM	60	49.0kg	¥322,000				
	2517	PT-802CM	80	54.0kg	¥346,500				
2518	PT-101M	10	自動	3/8 G x 1	7.0kgf / cm ²	24.0kg	¥262,500		
2519	PT-201M	20				33.0kg	¥287,000		
2520	PT-361M	36				40.0kg	¥318,500		

空気・油圧機器