



## スパッタシート

高熱作業、溶接作業に適しています。

使用可能温度約250 °C、瞬間耐熱温度約1300 °C

柔軟性を持ち、またアスベストのような粉塵問題やガラス繊維のような皮膚刺激がありません。

遮熱カーテン、断熱カバー等にも適しています。

コード	品番	種別	寸法	価格
1501	DX-1	1号	920mm × 920mm	¥ 13,500
1502	DX-2	2号	920mm × 1,920mm	¥ 27,000
1504	DX-4	4号	1,920mm × 1,920mm	¥ 52,500
1506	DX-6	6号	1,920mm × 2,920mm	¥ 78,000
1521	DX-R	ロール	1,000mm × 30m	¥324,000
1531	DX-K	カット	1,000mm × m数	¥11,800/m



## シリカファイバーシート

連続使用可能温度約1000、瞬間耐熱温度約1600

表面コーティング材なしの為柔軟で使い易い材質です。

耐薬品性に優れています。

アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。

建築現場での火花受けシート、養生シートに。

自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートに。

コード	品番	種別	寸法	価格
1101	ANT600SF-1	1号	830mm × 920mm	¥ 8,500
1102	ANT600SF-2	2号	830mm × 1,920mm	¥ 17,000
1104	ANT600SF-4	4号	1,720mm × 1,920mm	¥ 34,000
1106	ANT600SF-6	6号	1,720mm × 2,920mm	¥ 51,000
1107	ANT600SF-R	ロール	915mm × 22.5m	¥157,500
1108	ANT600SF-K	カット	915mm × m数	¥7,500/m



## ウェルディングフェンス

難燃性軟質ビニールフィルム。

強い紫外線及び有害な赤外線から目を守る。

適度な透明性を有し、作業状況が外部からわかる。

コード	品番	寸法(巾×高さ)	色	価格
2201	2000型	2,000mm × 2,000mm	Y・BL・G・DG型式と上記4色を自由に組み合わせることができます	¥40,000
2202	2015型	2,000mm × 1,500mm		¥38,800
2203	1500型	1,500mm × 1,500mm		¥37,500
2204	1000型	1,000mm × 2,000mm		¥31,300
2205	1015型	1,000mm × 1,500mm		¥30,000

色：Y(イエロー)・BL(ブルー)・G(グリーン)・DG(ダークグリーン) キャスター付