HSK 東田商工株式会社 防災用ライトカタログ

イクシンライト (旧スミスライト)



- 本体は頑丈な ABS 樹脂製
- 両面 LED ライト使用(IN2400L は片面のみ、明るさ調整が可能)
- ヘッド部(ライト部)は 60 度傾けることが可能
- バッテリー収納式なので、持ち運びやすい
- UV 耐候性、塩耐性があり、防水基準 IPx65
- 2段可変高式
- 低バッテリー容量を知らせる警報&ランプ付き
- セッティングや使用方法が簡単。どなたでもご使用いただけます。

型式	IN1200L	IN1200LB	IN2400L
重量(kg)	9.2	10.9	11.4
最大高さ(mm)	1120	1120	1120
最小高さ(mm)	580	580	580
横幅(mm)	335	335	335
奥行き(mm)	220	220	220
充電AC	100-240V	100-240V	100-240V
充電DC	12/24V	12/24V	12/24V
ライトタイプ	LED	LED	LED
明るさ(ルーメン)	1200	1200	Low-600 Med-1200 High-2400
充電時間	7-8	9-10	9-10
稼働時間	10-12(片面) 5-6(両面)	18-20(片面) 9-10(両面)	Low-48 Med-16 High-8

本製品は普段の夜間作業のみならず、災害時における非常用のライトとしてもお使い頂にます。また、付属の車用充電を使えば、車からも充電することが可能です。さらり、シュ機能も付いています。で、周囲への注意を示するとといる。災害時の備えとしてオスメします。

HSK LED スーパームーン(バルーンライト)







- LED ライトを使用したバルーンライト
- LED ライトを使用している為、長期間ライト交換無しで使用可能
- また消費電力も少なくすみます (LED ライトの特徴として)
- 明るさも 24000 ルーメンと高輝度。周囲を優しく照らします
- バッテリユニット(発電機)を使用すれば、屋外作業にも使用可能
- M 防水:IPx44
- セッティングや使用方法が簡単。どなたでもご使用いただけます

型式	HSK-LSM1		
電源	100 - 240 Volt / 60 - 50Hz		
消費電力	240Watt (40W × 6)		
最大高さ(cm)	約200		
最小高さ(cm)	約120		
バルーン直径(cm)	Ф130		
防水	IPx44		
照射角度	100° - 120°		
ライトタイプ	COB(集積型)LED × 6		
明るさ(ルーメン)	24000		
使用環境(温度)	−25°C − +60°C		
製造	東田商エオリジナル		

本製品は普段の夜間作業のみならず、災害時における非常用のライトとしてもお使い頂けます。また24000ルーメンの明るさでも、バルーン内で投光しますので、周囲にたいして優しい光となります。充電式ではありませんが、IPx44の防水力がありますので、別途発電機を使用しながら野外での使用も可能です。

HSK LED ラウンドバー / バッテリー





- ライト部分は、LED を使用しており、長期間交換せず使用可能です
- また、消費電力も少なくてすみます
- シンプル設計ですので、簡単に設置出来、誰でもすぐに使用可能です。
- 明るさも 1500、9000 ルーメンと高輝度です(機種によって変わります)
- 充電式バッテリー版は屋外作業時に電源を気にせず使用可能です。
- 三脚を調整することで、ライトの高さを変えることが出来ます
- 写真の左が「HSK-L120B」、右が「HSK-L120F」(5m 電源コード付き)

型式	HSK-L120B	HSK-L120F
重量(kg)	約5	約5
ライト部高さ(mm)	160	160
本体横幅(mm)	20	20
本体奥行き(mm)	20	20
ライト部直径(mm)	75	75
防水•防塵	IPx54	IPx54
電源AC	100-240V	100-240V
電源DC	12/24V	
ライトタイプ	LED	LED
明るさ(ルーメン)	3000	9000
稼働時間(時間)	バッテリー 充電に依存 3-6	電源状態に 依存
製造	東田商工 オリジナル	東田商工 オリジナル

本製品は普段の夜間作業のみならず、災害時における非常用のライトとしてもお使い頂けます。また、「HSK-L120B」付属の車用充電器を使えば、車からも充電することが可能であり、夜間や光の届かない場所、屋外での作業においても便利に使用可能です。「HSK-L120F」は連結用のコンセントが付いていますので、数台のラウンドバーを同時に使用可能です。

HSK サーチ 80



- ライト部に LED を使用しているサーチライト
- LED ライトを使用している為、長期間交換せず使用可能です
- LED ライトの特性から、消費電力も少なくてすみます
- シンプル設計ですので、簡単に短時間で設置可能
- 明るさも 8800 ルーメンと高輝度
- 本体部:ASA + アルミニュウム合金

- · · · · ·		
型式	HSK-S80	
電源(Volt)	AC100, 200	
消費電力(Watt)	80	
たて(mm)	250	
横幅(mm)	330	
奥行き(mm)	158	
照射角度(度)	120	
使用可能温度(°C)	-20 - 45	
ライトタイプ	LED	
明るさ(ルーメン)	8800	
防水•防塵	IPx65	
本体部	ASA + アルミニュ ウム合金	
製造国	中国	

本製品は東田商工オリジナルのサー チライトです。

明るさも LED ライトを使用し、照射 角度も 120 度まで広くし、より明る く、より遠くへ光源が届くよう設計 されています。

明るさは8800ルーメン。

消費電力は80ワット。

また連続点灯時間は 50000 時間と長時間の連続点灯も可能。

非常時、災害時などにも、便利良く お使い頂けます。

Cam-LED T-26



- 本製品は、録画(静止画・動画)機能付きの LED ライト
- 赤外線ナイトビジョンで、暗がりでもしっかり録画可能
- ライト部は High ~ Low 、フラッシュの切り替えが可能
- フォーマットは動画が AVI、静止画が JPEG で汎用性有り
- 本体はアルミニュウム製
- 充電式リチウムイオンバッテリーを使用
- 8GB のマイクロ SD カード使用可能
- 専用ストラップ付き

型式	CL-T-26		
重量	約600g(充電池含む)		
全長	26.6cm		
ライトタイプ	Cree XR-E LED		
ライト点灯時間	High:2h、Low:24h、フラッシュ:4h		
明るさ(ルーメン)	High:600Lm ∼ Low:10Lm		
バッテリー	充電式 Li−ion 3.7v		
	4000mAh (26650)		
充電時間	4~5時間		
フォーマット	動画:AVI、静止画:JPEG		
動画解像度	1.3MP CMOS (640 x 480)		
ピクトピクセル	1600 x 1200		
製造	東田商エオリジナル		

本製品はカメラ機能がついた LEDハンディライトです。暗 がりでも撮影可能な「ナイト ビジョン」を搭載し、動画、 静止画の撮影が可能、またイクも内蔵されています。 バッテリーも充電式リチウ、 電池を使用していますので、コストを低く抑えられます。 警備をする際や、警察、消防 等、いざという時役立ちます。

HSK T11



- 本体はアルミニュウム製で軽量
- 最大 205Lm ~ 45Lm で 3 段階の調整が可能
- SOS 発光、フラッシュ点滅(ストロボ)機能付き
- ボタンひとつで、点灯~消灯までの調整可能
- 専用ホルスター付き、持ち運び・携帯に便利
- IP×6相当の防水機能
- フィルター(赤、青、緑)付き

型式	HSK T11		
重量	約96g(充電池含む)		
全長	10.8cm		
直径	2.75cm		
ライトタイプ	LED: Cree XP-G R5		
ライト機能	3段階(High、Mid、Low)、 SOS、ストロボ		
明るさ(ルーメン)	High:205Lm、Mid:105lm、 Low:45Lm		
バッテリー	充電式 Li−ion 3.7v 16340 (RCR123A)		
充電時間	約1.5時間(フル充電)		
防水機能	IPx6		
製造	東田商エオリジナル		

手のひらで持つと丁度良い大きさ。適度に凹凸があることで、持ち易くなっています。本体はアルミニュウム製、軽量なので常時携帯してもスを感じません。また、専用ホルスターが付属されています。SOS、ストロボのフラッシュ機能を搭載。カラーフィルター(赤、青、緑)も付属されています。

HSK LED ワークライト





- 透明ポリカーボネイト製チューブに、ゴム製カバー
- ボディー部に 30 個の高輝度 LED 搭載
- 底部には磁石がついていて、色々な場所に取り付け可能。作業時に便利
- 3.7V1800MAH Li-ION バッテリーを使用
- AC/DC 充電器、シガレットアダプター付
- 過充電防止装置付き

型式	HSK-WL806B		
重量	約430g		
全長	約380mm (ボディ部引き伸ばし時)		
土攻	約252mm (ボディ部収納時)		
直径	約75mm (最大部) 約55mm (持ち手部)		
ライトタイプ	白色高輝度LED		
ライト機能	2段階(High、Low)、ストロボ		
明るさ(ルーメン)	215lm(ボディ部)		
点灯時間	約48時間(頭部のみ点灯時) 約7時間(全点灯時)		
充電時間	約7~8時間		
製造	東田商エオリジナル		

通常は頭部のライト部を使い、作業時には本体を引き伸ばし、内蔵されている30ものLEDライトで、より明るく照らす事が出来ます。また、底部には磁石を配置し、ワクライトを鉄壁や金属部分に取り付け可能。両手がフリーになるので、手元の作業時で、手元の作業時で、で、ボッテリーを搭載していますので、経済的で、お役に立ちます。お役に立ちます。

<memo></memo>		

【お問い合わせ先】

東田商工株式会社

<本社> <東京営業所>

大阪市浪速区桜川 3-3-9 東京都新宿区三栄町 6 オグラビル 205

TEL: 06-6562-5231 TEL: 03-6380-1455 FAX: 06-6562-5234 FAX: 03-6380-1456